

A BRAND FROM
AkzoNobel



LUXOL[®]
NECH ŽIJE DREVO!

Produktová rada pre starostlivosť o drevo



OBSAH

Obsah	03
Bol raz jeden Luxol	06
Luxol produkty	08
Luxol song	09
Jednoduchá orientácia	12
Slovník pojmov	14
Technológia voda v oleji	15
Nepriatelia dreva	17
Správna príprava pre dokonalý výsledok	18
Portfólio produktov	20
Špecifikácia produktov	40
Dostupné odtiene	42
Špecifikácia logistických dát	44
Program miešania farieb	46

LUXOL®
NECH ŽIJE DREVO!





HISTORICKY PRVÁ VYRÁBANÁ LAZÚRA
V ČESKEJ REPUBLIKE SA MENÍ A PRINÁŠA
VEĽA NOVÝCH VÝHOD A VLASTNOSTÍ, S KTORÝ-
MI VÁS CHCE NAŠA SPOLOČNOSŤ OBOZNÁMIŤ
AKO PRVÁ. VYLEPŠILI SME RECEPTÚRU VÁŠHO
OBLÚBENÉHO PRODUKTU LUXOL ORIGINAL.
DO PORTFÓLIA SME ZARADILI AJ NOVÉ
ODTIENE, KTORÉ DOPŇAJÚ FAREBNÚ ŠKÁLU
MODERNÝCH ODTIEŇOV. ČÍTAJTE ĎALEJ
A DOZVIETE SA VŠETKO POTREBNÉ NIELEN
O NAŠEJ NAJSLÁVNEJŠEJ TENKOVRSŤVEJ
LAZÚRE, ALE AJ O CELOM RADE PRODUKTOV
LUXOL ZAMERANÝCH NA STAROSTLIVOSŤ
A OCHRANU DREVA.

BOL RAZ JEDEN LUXOL ...

Značka Luxol patrí medzi historické klenoty. Ako prvá predávaná lazúra v Čechách sa začala vyrábať v 70. rokoch v Opave, v spoločnosti Balakom. Veľmi rýchlo si získala priazeň mnohých zákazníkov a ich obľube sa teší dodnes.

Historické korene spoločnosti Balakom, ktorá značku Luxol preslávila, siahajú až do roku 1907, kedy pôsobila pod názvom KOMO, keď v Komárove vznikla ako závod na výrobu vazelíny a leštidiel na obuv. Postupom času sa v Komárove vyrábali sklársky tmel, farby a laky z prírodných olejov a živíc, náterové hmoty na báze nitrocelulózy a striekacie emaily na autá. Koncom 2. svetovej vojny bol závod veľmi poškodený a výroba bola pozastavená. Roku 1947 bola fabrika znárodnená a zaradená do národného podniku „Spojené továrny na farby a laky“. Roku 1967 bol inštalovaný prvý perlový mlyn a prvý baliaci automat na plnenie malých plechových obalov.

Míľnikom v histórii tohto podniku bolo zavedenie výroby práškových náterových hmôt a lazúrovacieho laku LUXOL. Už v roku 1973 sa o výrobe hovorilo a všetko do detailov plánovalo, ale samotná výroba začala až v roku 1974. Od 60. rokov minulého storočia sa rozvíjal trend chatárstva a mnoho rodín si obstaralo svoj „drevený hrad“. Výroba LUXOLu bola tiež významným pre-

lomom v oblasti moderných technológií, pretože do tohto času sa na ochranu dreva používali len fermeže. V dávnych časoch sa drevo dokonca ošetrovalo býčiou krvou a močom.

LUXOLom sa natieralo všetko - od plotov, obložení chát, drevených záchodov, stodôl a dielní v exteriéri až po nábytok v interiéri. Od samého začiatku ponúkal Luxol širokú škálu odtieňov. V tom čase to bol hlavný produkt, preferovaný a odporúčaný hlavne remeselníkmi. Vyrábalo sa ho niekoľko desiatok miliónov litrov. Luxol sa dokonca vyvážal do Ruska a neskôr si svojich verných zákazníkov našiel aj na Slovensku, v Poľsku a v Nemecku.

Roku 2006 spoločnosť Balakom zakúpila medzinárodná spoločnosť AkzoNobel a celé portfólio prešlo veľkými zmenami. V roku 2009 prešla značka Luxol celkovým vylepšením, čím posílil svoje postavenie vytvorením silného portfólia kompletnej starostlivosti o drevo. Produkt Luxol Extra sa premenoval na Luxol Originál, aby sa vyzdvihli jeho korene a tradície, a odlíšiť sa tak od konkurenčných výrobkov, ktoré svojimi názvami znehodnocovali jeho výnimočnosť a historické postavenie na trhu. Značka Luxol je obľúbená medzi domácimi majstrami, chatármi a chalupármi. Luxol je jednotkou v kategórii napúšťadiel a lazúrovacích lakov. Značka Luxol predstavuje tradíciu, rodinné hodnoty a teplo domova.

LUXOL®
NECH ŽIJE DREVO!



LUXOL PRODUKTY

V súčasnosti ponúka produktový rad LUXOL tri typy náterov na drevo. Do prvej kategórie patrí lazúra Luxol Originál a fungicídne napúšťadlo Luxol Impregnácia. Táto lazúra je vhodná na použitie v interiéroch aj exteriéroch a slúži predovšetkým na ochranu a dekoráciu dreva. Krycie farby, ktoré tvoria ďalšiu skupinu výrobkov LUXOL sa vyznačujú tým, že úplne pokrývajú štruktúru dreva a na povrchu tvoria nepriehľadný film. Používajú sa najmä na nátery dverí a okien. Do poslednej a najpočetnejšej kategórie produktov LUXOL patria laky na mnohoúčelové využitie. Počnúc podlahovými lakmi, cez laky s UV ochranou do exteriéru až po interiérové laky na nábytok a tiež laky na vodnej báze.

PŮVODNÝ NÁZOV NOVÝ NÁZOV
OD ROKU 2010

LUXOL EXTRA	LUXOL ORIGINÁL
LUXOL IMPREGNANT	LUXOL IMPREGNÁCIA
UV LAK	LUXOL LAK S UV OCHRANOU
LODNÝ LAK	LUXOL LODNÝ LAK
LAK INTERIÉR	LUXOL INTERIÉROVÝ LAK
LAK INTERIÉR PLUS	LUXOL INTERIÉROVÝ LAK AQUA
PARKETOL	LUXOL LAK NA PARKETY
OKNOL ZÁKLAD	LUXOL ZÁKLADNÁ FARBA NA OKNÁ
OKNOL LESKLÝ	LUXOL FARBA NA OKNÁ, LESK

LUXOL SONG

SLOVA ZLOŽIL: SPEV:
JIRÍ SUCHÝ IVO PEŠÁK

*Představte si představte si co ten Luxol dovede
Představte si představte si co ten Luxol dovede*

*Je známo že povětrí
Váš majetek nešetří*

*Tak je vaším úkolem
Dřevo chránit Luxolem*

*Okenní rámy
Natřete si sami*

*Kdo to jednou zkusí
Po druhý už musí*

*Uvidíte uvidíte
Co ten Luxol dovede*

*Představte si představte si co ten Luxol dovede
Představte si představte si co ten Luxol dovede*

*Stůl má matnou desku
Lak jí dodá lesku*

*Jen co štětec najdu
Natru si i chajdu*

*Luxol se prý hodí
I k nátěru lodí*

*Natru s ním i palubu
Na lici i na rubu*

*Uvidíte uvidíte
Co ten Luxol dovede*

*Hračky malý Heleně
Natru si já zeleně*

*Až je zase odře
Tak je přetru modře*

*A pak natru Soně
Houpacího koně*

*Ve třetím patře
Soused si dře natře*

*Ve čtvrtém pan Lebeda
Natře tobo souseda*

*Na zahradě altánek
Lakuje pan Havránek*

*A za malou chvíličku
Natře i tu lavičku*

*Pak si řekne: Zkrátka
Natru si i vrátka*

*A hned na to v sobotu
Pustím se i do plotu*

*Zahrádka pak zkrásní
A stane se básní*

*Uvidíte uvidíte
Co ten Luxol dovede*

Na motiv písňe „Co jsem měl dnes k obědu“



LUXOL®
NECH ŽIJE DREVO!



Čitateľné a kompletne informácie na obaloch uľahčia výber vhodného prípravku. Praktické pokyny potom zaistia dosiahnutie najlepšího efektu.

IMPREGNÁCIA

LAK S UV OCHRANOU

LODNÝ LAK

INTERIÉROVÝ LAK

INTERIÉROVÝ LAK AQUA

LAK NA PARKETY

ZÁKLADNÁ FARBA NA OKNÁ

FARBA NA OKNÁ

ORIGINÁL

ORIGINAL
VYLEPŠENÁ
RECEPTURA

POUŽITÍ:

- PRO

OCHRANNÉ A DEKORAČNÍ NÁTĚRY DŘEVA

● INTERIÉR A EXTERIÉR

TENKOVSTVÁ LAZURA

PALISANDR

0022

750 ml
8-10 m²

CZ LUXOL ORIGINAL: TENKOVSTVÁ LAZURA

Ochranná tenkovrstvá lazura pro dekorativní nátěry na dřevo • zvýšená vodoodpudivost • jednodušší aplikace díky krémové konzistenci • lepší rozliv • ochrana proti UV záření • šetrnější pro životní prostředí • neomezuje dýchání dřeva • matně saténový vzhled • vysoká přilnavost nátěru a mechanická odolnost • stálost barevných odstínů • zvýšená penetrace

POUŽITÍ: Pro nátěry všech stavebních součástí nebo dřevěných konstrukcí • vhodný pro ploty, dveře, pergoly, zahradní nábytek, obklady domů, okenice, chaty, chalupy a jiné • interiér a exteriér

DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU PŘÍPRAVU POVRCHU: Při suchém broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

PRACOVNÍ POSTUP: Prozkoumejte náhradu se doporučuje podklad napuštěný fungicidním napouštědlem LUXOL IMPREG-
NACE. Luxol ORIGINAL nanášíte na suchý a očištěný povrch. Odstraňte případný škraloup. Před použitím ověřte důkladně
promíchání. Neředěte. LUXOL ORIGINAL nanášíte štětcem ve směru vlákna. Není provádějte ze stálého a suchého
počasí. V interiéru nanášíte 1-2 vrstvy. Pro vytvoření dlouhodobé ochrany v exteriéru nanášíte 2-3 vrstvy. Interval me-
zi nanášením jednotlivých vrstev je 8-14 hodin. Suchý na dotek po cca 3 hodinách, proslýchá po 24 hodinách. Před aplikací
další vrstvy není jemně přebrousit. LUXOL ORIGINAL aplikujte při teplotě +5-30 °C, relativní vlhkosti nižší než 85%.
Nízká teplota a vysoká vlhkost mohou výrazně ovlivnit zasychání. Pracovní pomůcky umyjte technickým benzínem nebo
ředidlem S606p. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.

UPOZORNĚNÍ: Reklamae barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výroby šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Bezbarvý odstín není vhodný do exteriéru. Typ povrchu a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací. Nepoužitý výrobek nebo prázdny obal se zbytky odevzdejte ve sběrné nebezpečného odpadu nebo předjezte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné nádoby ke skladování potavin.

NEBEZPEČNÉ SLOŽKY A S VĚTY: Obsahuje butanoneol. Může vyvolat alergickou reakci. Bezpečnostní věty: S 4 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 36 Nevylévejte do kanalizace. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S 51 Používejte pouze v dobře větráných prostorech.

Hustota: 0,91-0,96 g/cm³; VNI: 0,386 kg/kg; TOC: 0,348 kg/kg; obsah netěkavých látek (sušina): 19,55 % obj. EU limitní hodnota VOC kat. A (e) RNC: 400 g/l (2010). Má obsah VOC ve výrobce ve stavu připraveném k použití: 399 g/l.

PRVNÍ POMOC: V případě nevolnosti opusťte pracoviště, potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči vypláchněte proudem čisté vody. Při požití vypláchněte ústa, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení. Ve všech případech zasažení očí a při požití vyhledejte lékaře.

TEORETICKÁ VYDATNOST: 11-14 m³/l

TECHNICKÉ ÚDAJE: Více informací viz. technický list.

SKLADOVATELNOST: Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 60 měsíců od data uvedeného na obalu. Skladujte na suchém místě při teplotách 5-30 °C. Chraňte před mrazem.



Distributor ČR a technické poradenství:
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., BB Centrum – budova BET,
Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle
Infolinka: 800 100 701
www.luxol.cz

SLOVNÍK POJMOV

IMPREGNAČNÝ NÁTER

Impregnačný náter, čiže napúšťadlo, sa kvôli fungicídny komponentom používa najmä v exteriéri na ochranu dreva proti hnilobe, zmodraniu alebo drevokaznému hmyzu. Penetruje do hĺbky a dlhodobo chráni drevo. Vyrovnáva savosť podkladu a optimalizuje štruktúru natieraného materiálu na nanášanie ďalšej vrstvy vrchného náteru, napríklad lazúry, laku alebo farby. Fungicídny impregnačný náter sa tiež odporúča použiť v prostredí, kde je drevo vystavené zvýšenej vlhkosti. V rade Luxol nájdete fungicídne napúšťadlo s názvom Luxol Impregnácia.

TENKOVRSŤVÁ LAZÚRA

Tenkovrstvá lazúra hlbšie penetruje do dreva a nezanecháva na povrchu film. Zvýrazňuje štruktúru dreva a jeho letokruhy. Značka Luxol má vo svojom portfóliu len jednu tenkovrstvú lazúru: Luxol Originál. Silnovrstvá lazúra oproti tenkovrstvej lazúre vytvára na povrchu film v závislosti od podielu pevných častíc obsiahnutých v lazúre. Stále však zvýrazňuje štruktúru dreva

a nezakrýva letokruhy. Pri dodržaní správnych aplikačných postupov silnejší film lazúry lepšie chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi. Pri renovácii dreva je dôležité, aby sa materiál renovoval rovnakým druhom lazúry. V opačnom prípade je potrebné predchádzajúce nátery zbrúsiť. Aplikácia tenkovrstvej lazúry na silnovrstvú lazúru sa neodporúča, pretože sa strácajú prednosti tenkovrstvej lazúry, ako napr. hĺbková penetrácia a zvýraznenie kresby dreva. Povrch už natretý silnovrstvou lazúrou znižuje penetráciu následného náteru. Opačný postup je možný.

LAK

Lak je náterová hmota, ktorá tvorí priehľadný tvrdý ochranný film. Lak tvorí obvykle lesklý povrch, ale môže tvoriť aj matný alebo pololesklý povrch, v závislosti na pridaných zmatňujúcich činidlách. Laky sú bezfarebné alebo len mierne sfarbené, sú priehľadné a neobsahujú žiadny pigment.

FARBA

Farba je krycí náter na drevo, u ktorého nie je vidieť prirodzenú štruktúru dreva, len jeho letokruhy. Farby na drevo sa vyznačujú vytvorením tenkej nepriehľadnej vrstvy, ktorá letokruhy dreva zakryje, ale tým, že nevytvára silnú emailovú vrstvu, je možné vnímať druh podkladu.

TECHNOLÓGIA VODA V OLEJI ALEBO KRÉMOVÁ KONZISTENCIA PRODUKTU

Technológia voda v oleji kombinuje spojenie dvoch nesúrodých látok, vody a oleja, vďaka ktorej má tenkovrstvá lazúra LUXOL viditeľne lepšie vlastnosti aj pri aplikácii, a následne dosahuje dlhšiu životnosť a predlžuje ochranu dreva. Použitím emulgátora a špeciálnych aditív sa vytvorí kvapalina krémovej konzistencie, ktorá zostane v podobe emulzie aktívna až do okamihu vykonania náteru. Produkt je aj naďalej na báze rozpúšťadiel.

K vytvoreniu tejto technológie viedli stále prísnejšie limity znižovania VOC (znižovanie množstva vysoko prchavých rozpúšťadiel v náteroch a ich náhrada tzv. pomalými rozpúšťadlami). Zníženie limitov VOC bolo v roku 2007 a následne v roku 2010. Toto zníženie viedlo k dlhším dobám schnutia a horšiemu brúseniu materiálov. Technológia voda v oleji tieto negatívne vlastnosti eliminuje, a naopak plne využíva vlastnosti rozpúšťadiel pre dobrú penetráciu dreva a vodu pre rýchle odvetranie. Tým je zaistené optimálne zakotvenie náterového filmu v podklade bez tvorby flakov, jeho dobré schnutie, výborná ohrusnosť medzi nátermi a optimálne vytvrdnutie konečného náteru. Materiál si zachováva okrem už spomínaných vlastností dobrú odolnosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom.

Výhody technológie voda v oleji v skratke:

- Rýchlejšie zasychanie a lepšia roztierateľnosť (krémovjšia konzistencia zaručuje jednoduchšiu aplikáciu)
- Pigment je rozptýlený v tekutine, neusádza sa na dne – produkt netreba dlho premiešavať (po aplikácii je pigment rovnomerne usadený na povrchu)
- Zvýšená penetrácia náteru – nie je potrebné používať handričku na odstránenie prebytočnej tekutiny, pretože sa rovnomerne vpija do dreva (náter nevytvára lesklé povrchy tam, kde je savosť povrchu nižšia)
- Lepšia brúsiteľnosť a príľnavosť ďalšej vrstvy
- Sýtejšie odtiene, ktoré sa po zaschnutí zosvetlia / rozjasnia a zvýraznia tak štruktúru dreva
- Tekutina menej zapácha – znížený obsah VOC, vďaka čomu je produkt šetrnejší k životnému prostrediu
- Produkt nie je potrebné riediť



NEPRIATELIA DREVA

ATMOSFÉRICKÉ VPLYVY

Zmeny obsahu vody v dreve spôsobujú, že sa drevo nadúva alebo sa sťahuje. Pokiaľ sa proces opakuje, zvlášť pokiaľ prebieha rýchlo, môže spôsobovať vznik prasklín, ktoré ničia estetickú hodnotu dreva a oslabujú jeho štruktúru. Pokiaľ nebudú praskliny vhodne ošetrené, môže dôjsť k biokorózii. Vysoký obsah vody v dreve (> 20 %) je priaznivý pre množenie húb, ktoré útočia na drevo.

UV žiarenie ničí lignín v dreve. Lignín je zložka, ktorá spojuje bunky dreva. Nespojené bunky dreva sa začínajú drobiť a tým povrchovo oslabujú jeho štruktúru. Drevo šedivie, stáva sa pórovitejším a náchylnejším na ničujúce pôsobenie vody. Chemické zlúčeniny vzniknuté po rozklade lignínu sú taktiež živnou pôdou pre huby.

Kolísanie teplôt ovplyvňuje vlhkosť dreva a tým taktiež proces nadúvania sa a sťahovania, ktorý môže viesť až k jeho mechanickému poškodeniu.

BIOLOGICKÉ VPLYVY

Huby spôsobujúce rozpad dreva. Nechránené a vlhkosťou nasýtené drevo je ideálnou živnou pôdou pre huby spôsobujúce jeho rozpad. V závislosti na druhu huby bude tento proces prebiehať rôznym tempom a prejavovať sa iným vzhľadom korodujúceho dreva. Konečný dôsledok však bude rovnaký – drevený prvok bude úplne zničený a potrebný na výmenu.

Huby, ktoré menia estetické vlastnosti dreva (modranie). Nie všetky huby, ktoré útočia na drevo, spôsobujú jeho rozpad. Časť z nich spôsobuje iba zmenu farby, tzv. modranie dreva. Modranie nemá vplyv na trvanlivosť, ale silno a trvalo mení estetiku dreva. Okrem toho, povrchové výkveti, ktoré sprevádza modranie, mechanicky prerazí povlak vytvorený ochranným a dekoračným náterom, a zmení tak stupeň ochrany a vzhľad povrchu.

Drevokazný hmyz útočí jak na suché drevo, tak na drevo nasýtené vlhkosťou, používané v interiéroch aj exteriéroch. Vŕtaním otvorov hmyz veľmi oslabuje fyzikálne vlastnosti dreva, čo v krajnom prípade vedie k nevyhnutnej výmene zničeného prvku.

SPRÁVNA PRÍPRAVA PRE DOKONALÝ VÝSLEDOK

PRÍPRAVA PODKLADU

Vhodná príprava dreveného povrchu predlžuje životnosť celkovej ochrany. U prvého a zároveň aj u obnovovacieho náteru je dôležité, aby bolo drevo suché (9-12 % vlhkosti), čisté a bez známky biokorózie (infikované prvky doporučujeme vymeniť). V prípade obnovovacieho náteru je dôležité, aby bol z povrchu odstránený praskajúci a starý odlupujúci sa povlak a zašednuté vrstvy dreva. Zašednuté vrstvy dreva sú vlastne oslabnuté bunky dreva, ktoré môžu byť slabým článkom medzi nanášaným náterom a zdravým drevom. Je nutné zaškárovať nepravidelnosti povrchu a prasklinky, ktoré môžu zhromažďovať vodu. Pred zahájením aplikácie je potrebné ukončiť práce spojené s úpravou dreva, napr. vŕtanie, prierez a iné – tieto miesta môžu byť ohniskom biokorózie, pokiaľ nebudú poriadne ošetrované.

Ochrana pred biokoróziou. Drevo, ktoré býva vystavené vy-

sokej vlhkosti, by malo byť predbežne chránené fungicídnym impregnačným napúšťadlom Luxol Impregnácia. Tento bezfarebný, do hĺbky prenikajúci prostriedok zaistí úplnú ochranu dreva pred hubami spôsobujúcimi modranie a hnilobu.

Spôsob spracovania, tvar a montáž dreva ovplyvňujú jeho trvanlivosť. Drsné drevo, napr. rezivo, s ohľadom na veľké množstvo drobných vlákien, značne pohlcuje vodu a dlho udržuje vlhkosť. Preto je pre použitie v exteriéroch vhodné použiť ohobľované drevo, ktoré je menej odolné voči pôsobeniu vody. Tvar dreva a spôsob jeho montáže by mali zjednodušovať odvádzanie vody. Pripevnené drevo by nemalo prísť do styku so zemou alebo s vodou.

APLIKÁCIA

Vždy natierame v smere vlákien. Impregnovanie, lazúrovanie a lakovanie musí byť vždy uskutočňované v smere vlákien, aby

aplikovaná vrstva patrične prenikla do hĺbky dreva. Nezabudnite taktiež na dôkladné prekrytie hrán a vrcholkov drevených prvkov (pričné rezy). Ak natierame obloženie, ktoré ešte nebolo namontované, odporúčame aplikovať jeden náter taktiež zo zadnej strany každej časti. Každý drevený prvok natierame bez prerušenia. Vyhneme sa tak tmným škvrnám, ktoré môžu vzniknúť v mieste nanášania vrstiev.

Upozornenie: Pri určovaní nevyhnutného počtu vrstiev a ich hrúbky je nutné postupovať v súlade s pokynmi výrobcu u jednotlivých produktov. Príliš malé množstvo aplikovanej vrstvy skracuje ochrannú lehotu, príliš veľké množstvo môže spôsobiť praskanie a odlupovanie povlaku (zvlášť v prípade prostriedkov tvoriacich ochranný náter).

Schnutie je ovplyvnené nielen druhom náteru, ale aj druhom dreva a jeho zložením, napríklad zvýšeným obsahom živice alebo tanínu, ktorý sa nachádza v dubovom dreve. Schnutie je tiež ovplyvnené vlhkosťou dreva a jeho tvrdosťou, ktorá znižuje savosť nanášaného náteru. Všeobecne sa odporúča aplikovať viac slabších náterov ako menej silnejších vrstiev.

Pôvodná farba dreva ovplyvňuje výsledný efekt. Výrobky pre ochranu a dekoráciu dreva zachovávajú prirodzenú kresbu dreva. Nezabudnime, že finálny farebný efekt závisí na pôvodnej farbe dreva a tiež na množstve a hrúbke nanášaných vrstiev. Preto doporučujeme skúšobný náter na malom povrchu pre uistenie sa, že získame žiadúci odtieň. Je to veľmi dôležité hlavne pri použití tmavých farieb, nakoľko tieto od-

tiene nie je možné prekryť svetlejšími odtieňmi a je potom nutné zbrúsiť predtým natrené vrstvy. Tmavé farby má zmysel používať pre drevo horšej kvality – dokáže skryť prefarbenie a nedostatky povrchu.

Brúsenie medzi vrstvami umožňuje získať dokonalo hladký drevený povrch. Pokiaľ chcete získať dokonalo hladký drevený povrch, prebrúste prvú vrstvu náteru jemnozrnným brusným papierom (150-200). Brúsenie odstráni drobné drevené vlákna, ktoré sa zdvíhajú pri schnutí prvej vrstvy. Tak isto zlepši príľnavosť následnej vrstvy a dodatočne tak spevní finálny náter.

KONZERVÁCIA

Pravidelné „prehliadky“ dreva umožňujú predĺženie jeho trvanlivosti. V prípade drevených povrchov používaných v exteriéri je vhodné drevo na jar alebo na jeseň prehliadnúť z hľadiska objavenia praskliniek, poškodenia ochranného povlaku alebo výskytu biokorózie. Čím skôr objavíme vyššie uvedené ohrozenia, tým efektívnejšie budeme schopní ochrániť drevo pred ďalším zničením. Drevo využívané v lese alebo vo veľmi znečistenom prostredí je nutné jedenkrát ročne jemne umyť vodou s malým množstvom neagresívneho čistiacieho prostriedku. Odstránime tak potenciálne zárodky podhubí a nečistôt, ktoré môžu reagovať s vodou a vytvárať na ochranných povlakoch roztoky s koróznym pôsobením.

PORTFÓLIO PRODUKTOV



LUXOL®
NECH ŽIJE DREVO!

LAZÚRA	ORIGINÁL	23
NAPŮŠŤADLO	IMPREGNÁCIA	25
LAKY	LAK S UV OCHRANOU	27
	LODNÝ LAK	29
	INTERIÉROVÝ LAK	31
	INTERIÉROVÝ LAK AQUA	33
	LAK NA PARKETY	35
FARBY	ZÁKLADNÁ FARBA NA OKNÁ	37
	FARBA NA OKNÁ	39

LUXOL®
NECH ŽIJE DREVO!

VYLEPŠENÁ RECEPTÚRA



PRÍDAVOK
VOSKOV A OLEJOV



ODOLNÝ
VOČI VODE



POVETERNOSTNÁ
ODOLNOSŤ



VÝBORNÁ
PRILNAVOSŤ



AKTÍVNA
UV OCHRANA



APLIKÁCIA



TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 11-14 m²/l

POČET DOSTUPNÝCH ODTIEŇOV: 14

PREDÁVANÉ BALENIA: 0,75l / 2,5l / 4,5l / 10l

LUXOL®

ORIGINÁL

Luxol Originál jetenkovrstvá lazúra na dekoratívne nátery na drevo s ochranou proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Nová receptúra má vylepšené vlastnosti, napr. zvýšenú vodovzdornosť, vysokú priľnavosť ďalšieho náteru, mechanickú odolnosť ako aj hlbokú penetráciu. Vďaka novej krémovej konzistencii sa lepšie rozotiera a jednoducho aplikuje. Lazúra vyniká stálym farebným odtieňom s matným saténovým vzhľadom. Náter neobmedzuje dýchanie dreva a vďaka zníženému obsahu VOC je tiež šetrnejší k životnému prostrediu. Tenkovrstvá lazúra Luxol Originál je vhodná na nátery všetkých stavebných súčastí alebo drevených konštrukcií ako sú ploty, dvere, pergoly, záhradný nábytok, obklady domov, okenice, chaty, chalupy a iné drevené konštrukcie v exteriéri. Lazúra je vhodná aj na natieranie v interiéri, má minimálny zápach a rýchlejšie schne.



LUXOL ORIGINAL PROGRAM MIEŠANIE FARIEB

Lazúrovanie je jedným z tradičných spôsobov, ako ošetriť a dekorovať akékoľvek drevené povrchy, dodať im nový kabát a v neposlednej rade poskytnúť drevu patričnú ochranu. V interiéri je tak možno oživiť, zmeniť či inak prispôbiť vzhľad nábytku aktuálnej nálade a pocitom. Vonkajší plot, záhradný nábytok, brány a chaty potrebujú viac chrániť proti poveternostným vplyvom alebo nepriazňam počasia a pomocou správneho typu lazúry ľahko docielite ich dlhšej životnosti v súlade s modernými farebnými trendami. Správnu voľbou pre dekorácie v kombinácii s vysokou ochranou vašich domovov je výrobok Luxol Originál z produktovej rady Luxol.

Program miešanie farieb vznikol na základe požiadaviek zákazníkov po širšom portfóliu farebnej škály. Namiešali sme pre vás 14 nových odtieňov, s ktorými je možné jednoducho prispôbiť obľúbený produkt vašim predstavám. Ľahko a rýchlo tak namiešate nové odtiene a Luxol Originál bude ešte originálnejší. Ak sa vám nebude zdať nami navrhovaný odtieň ani potom dokonalý, môžete pokračovať v experimentovaní do tej doby, než docielite požadovaný odtieň. Nezabudnite však dodržať dve základné zásady:

Pred samotnou aplikáciou vybrané odtiene poriadne premiešajte vo väčšej nádobe, aby jednotnosť výsledného odtieňa zostala zaručená.

Vami vybraný namiešaný odtieň najskôr aplikujte ako skúšobný náter na kúske dreva.

Nevyhovuje Vám odtieň zakúpeného LUXOLu? Chcete svoju vlastnú farbu náteru?

V tomto vzorníku si môžete vybrať ľubovoľný odtieň, ktorý si následne samy vytvoríte zmiešaním dvoch štandardných výrobkov rady LUXOL ORIGINAL. Vzorník Vám pomôže pri výbere ingrediencií a stanovení presného pomeru premiešanie Vami vybraného odtieňu.

1

Vyberte si výsledný odtieň.

2

Zakúpte výrobky z rady LUXOL ORIGINAL.

Do vhodnej nádoby nalejte príslušné pomery odtieňov.

3

Dôkladne premiešajte a ihneď natierajte.

4

Čereň rumelková 0081 + Oregonská pinie 0065 – 1:1	Oregonská pinie 0065 + Orech 0021 – 1:1	Pinie 0060 + Čereň rumelková 0081 – 3:1
Pinie 0060 + Mahagon 0080 – 2:1	Oregonská pinie 0065 + Bílá 0010 – 1:1	Kaštan 0020 + Orech 0021 – 1:1
Čereň rumelková 0081 + Palisandr 0022 – 1:1	Oregonská pinie 0065 + Mahagon 0080 – 1:1	Pinie 0060 + Bílá 0010 – 1:1
Oregonská pinie 0065 + Kaštan 0020 – 1:1	Mahagon 0080 + Orech 0021 – 1:1	Pinie 0060 + Čereň rumelková 0081 – 2:1
Bílá 0010 + Orech 0021 – 1:1	Čereň rumelková 0081 + Kaštan 0020 – 1:1	

LUXOL®

NECH ŽIJE DREVO!



LUXOL®
NECH ŽIJE DREVO!



EXTERIÉR



STOP HUBÁM
A ZAMODRANIU



DLHODOBÁ
OCHRANA



VÝBORNÁ
PRILNAVOSŤ
VRCHNÉHO
NÁTERU



JEDNODUCHÁ
APLIKÁCIA



ZNIŽUJE
NASIAKAVOSŤ



APLIKÁCIA



TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 7-11 m²/l

BEZFAREBNÁ PENETRÁCIA

PREDÁVANÉ BALENIA: 0,75l / 2,5l / 4l / 10l

LUXOL®

IMPREGNÁCIA

Luxol Impregnácia je impregnačný náter, čiže napúšťač, ktoré sa kvôli fungicídnym komponentom používa najmä v exteriéri na ochranu dreva proti hubám spôsobujúcim modranie a hnilobu. Penetruje do hĺbky a dlhodobo chráni drevo. Vyrovnáva nasiakavosť podkladu a optimalizuje štruktúru natieraného materiálu na nanášanie ďalšej vrstvy vrchného náteru, napr. lazúry, laku alebo farby. Fungicídny impregnačný náter sa tiež odporúča použiť v prostredí, kde je drevo vystavené zvýšenej vlhkosti. Pre aktívnu biocídnu ochranu odporúčame natrieť dve vrstvy.

LUXOL®
NECH ŽIJE DREVO!



AKTÍVNA
UV OCHRANA



DLHODOBÁ
OCHRANA



POVETERNOSTNÁ
ODOLNOSŤ



PERFEKTNÝ
VZHĽAD



APLIKÁCIA



TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 12-16 m²/l

LESK / MAT

PREDÁVANÉ BALENIA: 0,75l

LUXOL®

LAK S UV OCHRANOU

Luxol Lak s UV ochranou je transparentný lak na nátery drevených povrchov v exteriéri i v interiéri. Je vhodný na nátery pergol, záhradného nábytku, okenných rámov, dverí, zimných záhrad a iných drevených predmetov, ktoré sú vystavené poveternostným vplyvom s vyšším zaťažením. Vďaka svojej výbornej spracovateľnosti sa jednoducho aplikuje. Má vysokú odolnosť voči UV žiareniu. Náter je známy svojou dlhodobou životnosťou. Produkt je dostupný v lesklej i matnej verzii.

LUXOL®
NECH ŽIJE DREVO!



TEORETICKÁ VÝDATNOST: 8-10 m²/l
VYSOKÝ LESK
PREDÁVANÉ BALENIA: 0,75l / 2,5l / 4l

LUXOL®

LODNÝ LAK

Luxol Lodný Lak je transparentný lak na báze rozpúšťadiel, určený na ochranu drevených povrchov vo veľmi vlhkom prostredí. Náter zaručuje dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi a vlhkosťou. Povrch si udržuje stabilný lesk. Produkt je vhodný na všestranné použitie v exteriéri aj v interieri, na dekoratívne nátery drevených stavebných prvkov vo vlhkom prostredí, na nátery lodí v sladkovodnom prostredí nad čiarou ponoru, záhradný nábytok, športové náradie, korok alebo drevené obloženie stien. Tiež je vhodný na kúpeľňový nábytok.

LUXOL®
NECH ŽIJE DREVO!



INTERIÉR



PERFEKTNÝ
VZHĽAD



JEDNODUCHÁ
APLIKÁCIA



DLHODOBÁ
OCHRANA



APLIKÁCIA



TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 12-15 m²/l

LESK / MAT

PREDÁVANÉ BALENIA: 0,75l

LUXOL®

INTERIÉROVÝ LAK

Luxol Interiérový lak je bezfarebný lak na nátery drevených plôch v interiéri, ako je napríklad nábytok, drevené obloženie, stoličky, stoly, dvere a iné dekoratívne predmety z dreva. Produkt má vynikajúcu spracovateľnosť, rozlievanie a finálny vzhľad, je dostupný v lesklej i matnej verzii. Produkt je na báze rozpúšťadiel.

LUXOL®
NECH ŽIJE DREVO!



INTERIÉR



VODNÍ BÁZE



RYCHLOSCHNÚCI



VYNIKAJÚCI
ROZLIV



DLHODOBÁ
OCHRANA



APLIKÁCIA



TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 16-21 m²/l

LESK / MAT

PREDÁVANÉ BALENIA: 0,75l / 2,5l

LUXOL®

INTERIÉROVÝ LAK AQUA

Luxol Interiérový lak AQUA je bezfarebný lak na nátery drevených plôch v interiéri, ako je napríklad nábytok, drevené obloženie, stoličky, stoly, dvere a iné dekoratívne predmety z dreva. Produkt má vynikajúcu spracovateľnosť, rozlievanie a finálny vzhľad. Je dostupný v lesklej i matnej verzii. Produkt je na vodnej báze, rýchlo schne a nezapácha.

LUXOL®
NECH ŽIJE DREVO!



INTERIÉR



VODNÁ BÁZA



PROTISMYKOVÝ



DIAMOND
TECHNOLOGY™



ODOLNÝ PROTI
POŠKRABANIU



DLHODOBÁ
OCHRANA



APLIKÁCIA



TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 19-23 m²/l

LESK / MAT

PREDÁVANÉ BALENIA: 0,75l / 2,5l / 5l

LUXOL®

LAK NA PARKETY

Luxol Lak na parkety je lak na vodnej báze na nátery drevených podláh a zábradlia v interiéri. Tiež je vhodný na nátery korku, pleglejok a drevovláknitých dosiek. Je odolný proti poškrabaniu a má vysokú mechanickú odolnosť. Rýchlo schne a nezapácha. Nemení farbu dreva, preto nevyžaduje predchádzajúce použitie podkladového laku.

LUXOL®
NECH ŽIJE DREVO!



VYSOKÉ
KRYTIE



PREDLŽUJE
ŽIVOTNOSŤ



VÝBORNÁ
PRIĽNAVOSŤ



NESTIEKAVÁ
ÚPRAVA



APLIKÁCIA



TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 12-14 m²/l

DOSTUPNÉ ODTIENE: BÍLÁ

PREDÁVANÉ BALENIA: 0,75l / 2,5l / 4l

LUXOL®

ZÁKLADNÁ FARBA NA OKNÁ

Luxol Základná farba na okná je krycia syntetická podkladová farba na drevo, najmä na základné nátery dreva a drevených prvkov ako sú okenné rámy, okná, dvere alebo podhľady v interiéri i v exteriéri. Je dostupná v bielom odtieni so saténovým vzhľadom. Náter je špecifický výbornou priľnavosťou k podkladu a vysokou krycou schopnosťou.

LUXOL®
NECH ŽIJE DREVO!



VYSOKÉ
KRYTIE



ZNÍŽENÁ
LEPIVOSŤ



DLHODOBÁ
OCHRANA



POVETERNOSTNÁ
ODOLNOSŤ



APLIKÁCIA



TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ: 13-15 m²/l

DOSTUPNÉ ODTIENE: BIELA LESK

PREDÁVANÉ BALENIA: 0,75l / 2,5l / 4l

LUXOL®

FARBA NA OKNÁ

Luxol Farba na okná je krycia syntetická vrchná farba na nátery dreva a drevených prvkov ako sú okenné rámy, okná, dvere alebo podhlady v interiéri i v exteriéri. Je dostupná v bielom odtieni s leskom. Produkt má takzvaný systém antibloking, čiže zníženú lepiivosť náteru po jeho zaschnutí a tým aj lepšiu manipulovateľnosť. Produkt chráni a zároveň dekoruje, vyznačuje sa vysokou ochranou proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

NÁZOV PRODUKTU	LUXOL ORIGINÁL	LUXOL IMPREGNÁCIA	LUXOL LAK S UV OCHRANOU	LUXOL LODNÝ LAK
Špecifikácia produktu	tenkovrstvná lazúra	impregnačný náter	transparentný lak odolný proti vode, vlhkosti a UV žiareniu	transparentný lak pre vysoko vlhke prostredie
Oblasť použitia	interiér/exteriér	exteriér	interiér/exteriér	interiér/exteriér
Biocídna ochrana		proti hubám a zamodraníu		
Dostupný počet odtieňov	14	bezfarebný	lesk, mat	lesk
Povrchová úprava	matná	žiadna	lesklá alebo matná	lesklá
Teoretická výdatnosť ^{v jednej vrstve}	11 - 14 m²/l	7 - 11 m²/l	12 - 16 m²/l	8 - 10 m²/l
Odporúčaný počet náterov	interiér: 1 - 2 exteriér: 2 - 3	impregnácia: 1, pre dosiahnutie biocídneho účinku: 2	interiér: 1 - 2 exteriér: 2 - 3	interiér: 1 - 2 exteriér: 2 - 3
Aplikácia	štetec	štetec, valček, máčanie, nástrek alebo tlaková impregnácia	štetec, valček	štetec, valček, máčaní
Čistenie náradia	bežným syntetickým riedidlom	bežným riedidlom	bežným syntetickým riedidlom	bežným syntetickým riedidlom
Zloženie	na rozpúšťadlovej bázi	na rozpúšťadlovej bázi	na rozpúšťadlovej bázi	na rozpúšťadlovej bázi
Doba schnutia	suchý na dotyk: 3h brúsiteľný/druhý náter: 8-14h preschnutý: 24h	brúsiteľný/druhý náter: 24h vrchný náter (lazúra, lak, farba): 24h	suchý na dotyk: 6h brúsiteľný/druhý náter: 24h preschnutý: 24h	suchý na dotyk: 6h brúsiteľný/druhý náter: 24h preschnutý: 24h
Dostupné balenia	0,75l / 2,5l / 4,5l / 10l	0,75l / 2,5l / 4l / 10l	0,75l	0,75l / 2,5l / 4l
Záručná doba	5 rokov	2 roky	2 roky	5 rokov

LUXOL INTERIÉROVÝ LAK	LUXOL INTERIÉROVÝ LAK AQUA	LUXOL LAK NA PARKETY	LUXOL ZÁKLADNÁ FARBA NA OKNA	LUXOL FARBA NA OKNA
transparentný lak na nábytok a drevo	transparentný lak na nábytok a drevo	transparentný lak na podlahy	podkladová farba na drevo	vrchná farba na drevo
interiér	interiér	interiér	interiér/exteriér	interiér/exteriér
lesk, mat	lesk, mat	lesk, mat	biela	biela, lesk
lesklá alebo matná	lesklá alebo matná	lesklá alebo matná	matná	lesklá
10 - 15 m²/l	16 - 21 m²/l	19 - 23 m²/l	12 - 14 m²/l	13 - 15 m²/l
1 - 2	1 - 2	1 - 2	interiér: 1 - 2 exteriér: 1 - 2	interiér: 1 - 2 exteriér: 2 - 3
štetec, valček	štetec, valček	štetec, valček	štetec, valček, striekanie	štetec, valček, striekanie
bežným syntetickým riedidlom	vodou	vodou	bežným syntetickým riedidlom	bežným syntetickým riedidlom
na rozpúšťadlovej bázi	na vodnej bázi	na vodnej bázi	na rozpúšťadlovej bázi	na rozpúšťadlovej bázi
suchý na dotyk: 4h brúsiteľný/druhý náter: 24h preschnutý: 24h	suchý na dotyk: 2h brúsiteľný/druhý náter: 2h preschnutý: 4h	suchý na dotyk: 2h brúsiteľný/druhý náter: 2h preschnutý: 4h (posledný náter nezatažovať 24 h, v telocvičniach 5 - 7 dní)	suchý na dotyk: 4-6h brúsiteľný/druhý náter: 16h preschnutý: 24h	suchý na dotyk: 10h brúsiteľný/druhý náter: 16h preschnutý: 24h
0,75l	0,75l / 2,5l	0,75l / 2,5l / 5l	0,75l / 2,5l / 4l	0,75l / 2,5l / 4l
4 roky	4 roky	4 roky	5 rokov	5 rokov

DOSTUPNÉ ODTIENE

LUXOL® ORIGINÁL			
BEZFAREBNÝ 0000	BIELY 0100	GAŠTAN 0020	ORECH 0021
PALISANDER 0022	ZELEŇ JEDĽOVÁ 0051	PÍNIA 0063	LIPA 0063
OREGONSKÁ PÍNIA 0065	MAHAGÓN 0080	ČERVENĚ RUMELKOVÁ 0081	EBEN 0099
OHŇIVÝ MAHAGÓN 7540	SIPO 8440	 NOVINKY	

*Vzorkovnica je iba orientačná

LUXOL® IMPREGNÁCIA	LUXOL® LODNÝ LAK	LUXOL® INTERIÉROVÝ LAK AQUA	LUXOL® ZÁKLADNÁ FARBA NA OKNÁ
BEZFAREBNÝ	BEZFAREBNÝ	BEZFAREBNÝ	BIELY 0100
	LESK	LESK MAT	MAT
LUXOL® LAK S UV OCHRANOU	LUXOL® INTERIÉROVÝ LAK	LUXOL® LAK NA PARKETY	LUXOL® FARBA NA OKNÁ
BEZFAREBNÝ	BEZFAREBNÝ	BEZFAREBNÝ	BIELY 1000
LESK MAT	LESK MAT	LESK MAT	LESK

ŠPECIFIKÁCIA
LOGISTICKÝCH DÁT

produkt	odtieň	balenie	EAN kód	počet ks v balení	počet ks na palete
LUXOL [®] ORIGINÁL	bezfarebný	0,75	5903525485183	6	576
		2,5	5904078188675	1	204
		4,5	5904078188682	1	100
		10	5904078188699	1	44
	biely	0,75	5903525485282	6	576
		2,5	5904078188736	1	204
	červen rumelková	0,75	5903525486180	6	576
		2,5	5904078188989	1	204
	eben	0,75	5903525486289	6	576
		2,5	5904078188996	1	204
	gaštan	0,75	5903525485381	6	576
		2,5	5904078188743	1	204
		4,5	5904078188750	1	100
		10	5904078188767	1	44
	lípa	0,75	5903525485886	6	576
		2,5	5904078188897	1	204
	mahagón	0,75	5903525486081	6	576
		2,5	5904078188927	1	204
		4,5	5904078188934	1	100
		10	5904078188941	1	44
	ohnivý mahagón	0,75	5903525482090	6	576
		2,5	5903525482021	1	204
	oregónská pínia	0,75	5903525485985	6	576
		2,5	5904078188903	1	204
		10	5904078188910	1	44
	orech	0,75	5903525485480	6	576
		2,5	5904078188774	1	204
		4,5	5904078188781	1	100
		10	5904078188798	1	44
	palisander	0,75	5903525485589	6	576
		2,5	5904078189061	1	204
		4,5	5904078188804	1	100
		10	5904078189078	1	44
	pínia	0,75	5903525485787	6	576
		2,5	5904078188835	1	204
		4,5	5904078188842	1	100
		10	5904078188859	1	44
	sipo	0,75	5903525482199	6	576
		2,5	5903525482120	1	204
	zeleň jedľová	0,75	5903525485688	6	576
		2,5	5904078188828	1	204

produkt		odtieň	balenie	EAN kód	počet ks v balení	počet ks na palete
LUXOL®	IMPREGNÁCIA	bezfarebný	0,75	8590627995992	6	576
			2,50	8590627995985	1	204
			4,00	8590627995978	1	100
			10,00	8590627995961	1	44
LUXOL®	LAK S UV OCHRANOU	lesk mat	0,75	8590627115550	6	576
			0,75	8590627115574	6	576
LUXOL®	LODNÝ LAK	lesk	0,75	8590627115536	6	576
			2,50	8590627115543	1	204
			4,00	8590627116946	1	100
LUXOL®	INTERIÉROVÝ LAK	lesk mat	0,75	8590627115451	6	576
			0,75	8590627115512	6	576
LUXOL®	INTERIÉROVÝ LAK AQUA	lesk	0,75	8590627115642	6	576
			2,50	5903525015045	1	204
		mat	0,75	8590627115666	6	576
			2,50	5903525015144	1	204
LUXOL®	LAK NA PARKETY	lesk	0,75	8590627115598	6	576
			2,50	5903525015243	1	204
			5,00	8590627117059	1	100
		mat	0,75	8590627115611	6	576
			2,50	5903525015342	1	204
			5,00	8590627117073	1	100
LUXOL®	ZÁKLADNÁ FARBA NA OKNA	biely mat	0,75	8590627115734	6	576
			2,50	8590627117035	1	204
			4,00	8590627115741	1	100
LUXOL®	FARBA NA OKNÁ	biely lesk	0,75	8590627116175	6	576
			2,50	8590627116182	1	204
			4,00	8590627116199	1	100

WWW.LUXOL.SK

Distributor v SR.

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
organizačná zložka SK
Kopčianska 65, 851 01
Bratislava 5
Infolinka: +421 263 814 558